

ZI-HS30EZ

FENDEUR DE BÛCHES



- Modèle verticale pour le fendage de bûches jusqu'au 1,1 mètre.
- Vitesse lente et rapide.
- Fendeuses actionnées par moteur électrique 5,5 kW S6 40% et PTO avec ancrage de 3 points
- Construction robuste et lourde, en acier résistant à la torsion.
- Manipulation rapide et pratique grâce à la course de fendage réglable.
- Commande bimanuelle pour un travail en toute sécurité.
- Transport facile, grâce aux roues de déplacement
- Fendeuses fabriqués selon les nouvelles normes européennes de 2017



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-HS30EZ

FENDEUR DE BÛCHES



Données techniques

Puissance moteur S6 W	5500 (40%)	Voltage	400V
Dimensions machine mm	1050x1700x2500	Puissance de fendage T	30
Course coin de fendage mm	948	Diamètres des buches mm	80-400
Capacité de fendage mm	560-1100	Capacité huile hydraulique L	30
Pression hydraulique MPa	23,46	Vitesse de fendage cm/s	3.7 / 12.5
Vitesse de recul cm/s	6.7	Niveau de pression acoustique en dB	<80
Vibration poigné en m/s ²	<2.5	Poids brut kg	386
Poids net kg	373	Largeur emballage mm	680
Longueur emballage mm	970	Hauteur emballage mm	2.000
Code EAN	9120039233710		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**