

# ZI-HS30Z

Holzspalter



- vertikale Ausführung zum Spalten von Langholz - 1100 mm
- Vorwärtslauf verfügt über zwei Geschwindigkeitsstufen (langsam und schnell)
- Betrieb nur über Zapfwelle
- Kombination-3-Punkt-Aufhängung (KAT 1)
- stabile verwindungssteife Stahlkonstruktion
- schnelles Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
- modernste Sicherheitsbedienung lt. neuer Norm von 2017
- inklusive Stammheber
- inkl. Fahreinrichtung für einen bequemen Transport
- min. Antriebsleistung Traktor von ~12kW notwendig (Zapfwellen 540min<sup>-1</sup>)



**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**

# ZI-HS30Z

Holzspalter



## Technische Details

Aufstellmaß in mm	1050x1700x2500	Spaltkraft in t	30
max. Spalthub in mm	948	Spaltgutdurchmesser in mm	80-400
Spaltlänge (o. Zubehör) in mm	560-1100	Hydrauliköl Kapazität in l	30
Hydraulikhub in MPa	23,46	Vorlaufgeschwindigkeit in cm/s	2.4 / 8.1
Rücklaufgeschwindigkeit in cm/s	4.4	Schall-Druckpegel in dB(A)	<80
Vibration Handgriff in m/s <sup>2</sup>	<2.5	Bruttogewicht in kg	351
Nettogewicht in kg	333	Verpackungsbreite in mm	680
Verpackungslänge in mm	970	Verpackungshöhe in mm	2.000
EAN Code	9120039233727		

**YOUR  
JOB.  
OUR  
TOOLS.**