

ZI-STM350

COUPE CARREAUX



- Pour coupes humides et sèches. (béton, béton cellulaire, briques, briques dures, granit, basalte, grès, grès cérame)
- Pieds pliables, format compact pour le transport et le stockage
- Inclus dans la livraison ZI-STM350: Pompe à eau, guide longitudinale et lame diamant segmenté de 350 mm.
- Inclus dans la livraison ZI-STM350C: Pompe à eau, guide longitudinale et lame diamant segmenté de 350 mm et prise PRCD.



**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**

ZI-STM350

COUPE CARREAUX



Données techniques

Puissance moteur S1 W	2000	Voltage	230V 50Hz
Vitesse rotation arbre min-1	2800	Classe de protection	IP54
Dimensions table mm	530x430	Dimensions machine mm	1240x630x1190
Largeur max. de coupe 90° mm	650-800	Profondeur de coupe maximale 90° mm	105
Profondeur de coupe max. 45° mm	72	Lame diamant mm	350x30
Maximum longueur de coupe 45° mm	650-800	Poids brut kg	88
Poids net kg	72	Largeur emballage mm	640
Longueur emballage mm	1.250	Hauteur emballage mm	440
Code EAN	9120039238524		

**YOUR
JOB.
OUR
TOOLS.**